

Förvaring, hantering och efterbehandling



Förvaring, hantering och efterbehandling

Roxull Akustiks produkter levereras väl emballerade för att skydda produkterna under transporten. Det är dock viktigt att lagring och intern transport utförs på ett sådant sätt att produkterna inte skadas före montage.

Transport

Produkterna ska staplas under transporten, så att de står stabilt, utan att stötas. De får inte kastas, rutscha eller falla, ens från låg höjd. Kartonger levererade på pall skall förvaras och transporteras på den obrutna pallen.

Förvaring

Roxull Akustiks produkter skall lagras så att de inte utsätts för påverkan från "väder och vind". Underlaget måste vara torrt, plant och fast, och produkterna ska placeras så att de inte utsätts för stötar, slag eller annan mekanisk påverkan. Man kan ej stapla tunga eller vassa objekt ovanpå de emballerade produkterna. Se fig. 1.

Staplingshöjd

Maximalt 3 obrutna pallar kan staplas ovanpå varandra.

Högsta rekommenderade staplingshöjd av lösa kartonger utan stöd är 150 - 190 cm.

Roxull Design produkter (tjocklek 12 - 25 mm) kan staplas till max 150 cm. Se fig. 2.

Produkter inom Roxull Funktion och Roxull Teknik (tjocklek 15 - 100 mm) kan staplas till max 190 cm. Se fig. 3.

Hantering

Kartonger öppnas genom att skära upp plasten utan att skada skivorna. Ta bort plastfolie och kartong. Se fig. 4, 5 och 6.

Bär skivorna lodrät. Se fig. 7.

Använd båda händerna samt vita bomullshandskar vid montage för att undvika skador eller nedsmutsning av produkterna. Se fig. 8.

Tillfällig placering av enstaka skivor skall ske vertikalt mot en vägg eller liknande. Se fig. 9.

Tillpassning

Tillpassning av Roxull Akustiks produkter vid väggar och installationer skall utföras med en vass kniv.

Skurna synliga kanter skall målas med Roxull Akustiks kantfärg.

Underhåll

Normalt behöver Roxull Akustiks undertak ingen form av underhåll.

Rengöring

Undertak i dammiga miljöer kan dammsugas. Vi rekommenderar låg sugeffekt och en mjuk borste vid dammsugning. För att långsiktigt bibehålla utseendet kan undertaket dammsugas en gång per år.

Om dammsugning inte är tillräckligt för att ta bort smutsen kan de flesta av Roxull Akustiks undertak tvättas med normalt, ej aggressivt eller klorinnehållande, rengöringsmedel med doseringen 1:100. Eftertvätta med en svamp med rent vatten och torka torrt.

Undertak som har gulnat till följd av tobaksrökning är svåra att få rena. Vi rekommenderar att rådgöra med en rengöringsfirma som kan värdera om undertaket kan rengöras. Undertak som är extremt missfärgade till följd av tobaksrökning går ej att rengöra med bra resultat.

Undertaket bör rengöras 1 gång per år i rökiga miljöer.

Se respektive datablad för rekommenderade rengöringsmetoder för varje enskild produkt.

Målning

De flesta Roxull Akustik undertak kan efterbehandlas med Roxull Akustiks efterbehandlingsfärg. Applicera den vattenbaserade PVA akustikfärgen, med en tryckluftsspruta med god kapacitet, i den korrekta mängden (se schemat nedan).

Ytan ska vara ren och torr samt fri från ev. löst sittande färg. Svårt missfärgade skivor bör bytas ut.

Fläckar från vattenskador bör behandlas med akrylfärg eller liknande för att spärra av fukten så att inte fläckar och ränder återkommer. Den totala mängden akustikskivor som är behandlade med akrylfärg får inte överstiga 5% av undertaksytan beroende på den försämrade ljudabsorptionen.

Efterbehandling av Roxull Akustiks produkter minskar normalt ljudabsorptionen med 5 - 10% beroende på produkt. För Roxull Design produkter är reduktionen ungefär 10% och för Roxull Funktion- och Teknik är den ungefär 5% vid första övermålningen.

Färgförbrukning	Liter/m ²	Vätvikt g/m ²
Nova, Nova Plan, Astral, Tropic, Nova Light, Hygienic, Hygienic Plus, Hygienic Baffel		
Polaris, Topas Vit, Boxer, Fusion, Fusion Plan, Samson		
Silence 34 - 44		
Cosmos, Atlas- och Opal		
Multiflex Baffel	0,15	200
Topas Natur	0,25	300




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9

ACTIVATE YOUR CEILING

Roxull Akustik utvecklar intelligenta undertakslösningar som aktivt påverkar en rad viktiga funktioner i modern nybyggnation och renovering.

Roxull Akustiks produkter kännetecknas av design, estetik och enkelhet i installationsfasen. Undertakslösningarna bidrar aktivt till byggnadens brandsäkerhet och ger rätt akustisk miljö.

Detta placerar våra lösningar bland de bästa och mest tids- och kostnads-effektiva på marknaden.

Ett omfattande urval av undertakslösningar för alla användningsområden ger våra kunder möjlighet att aktivt öka byggnadens värde genom att skapa en optimal innemiljö.

Därför säger Roxull Akustik "ACTIVATE YOUR CEILING".

Roxull Akustik AB

Box 11505

550 11 Jönköping

Tel 036 - 570 52 00

Fax 036 - 570 52 81

www.roxullakustik.com



Indeklimamärket

Alla Roxull Akustiks produkter är klassificerade i bästa klassen "klass 10" vad avser avgasning, vilket innebär att avgasningstiden är mindre än 10 dagar efter installationen är färdig. Roxull Akustiks produkter har också uppnått klassen "låg partikelavgivning", vilket är den bästa klassen enligt standarden för Indeklimamärket. Mätningarna är utförda av det Danska Teknologiska Institutet.

Miljö

Roxull Akustiks produkter är i huvudsak baserade på naturprodukterna sten, kalk och lera. De tillverkas med en miljövänlig process och kan återvinnas.

Roxull Akustiks undertaksprodukter tillverkas av stenuullsfibrer som lever upp till EU direktiv 97/69 del O.

Rockwool A/S, som tillverkar Roxull Akustiks produkter, är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och är registrerade enligt EUs frivilliga EMAS ordning angående miljöstyrning och miljörevision.

Service

Roxull Akustik AB har många års erfarenhet av undertaksdesign och akustisk reglering. Vi ställer gärna vår kunskap till Ert förfogande – genom dokumentation och personlig service, från projektering till färdigställd byggnad.

Kontakta kundservice eller teknisk service för rådgivning på tel 036 - 570 52 00.

Roxull[®]
ACTIVATE YOUR CEILING